SATO M10e



SATO M10e 条码打印机

详细参数

打印机规格

打印方式：热转印/直热方式

最大打印范围：宽 266 mm × 长 420mm

打印分辨率： 305dpi（12 像素点/毫米）

打印速度： 3-5 英寸/秒 (75-125 毫米/秒)

物理特性

宽 475 毫米 × 长 313.4 毫米 × 高 319.2 毫米

净重： 23 公斤

产品特性

微处理器：133MHz、32 位 RISC 处理器

字库：12 级等比例字体&固定倍率 OCR-A & OCR-B 字型；10 种矢量字型；
美国/欧洲字体；标准大小写下标字体（850 符号表）

字体特性：12 倍位图字体横向与纵向扩大；内存可存储特殊字体；
完整的图形；为复杂高速格式编辑造形

认证：FCC Class B，EM55022 Class B，U/L，TUV

图像支持： SATO 二进制 / 十六进制，BMP 与 PCX 格式

选购件：标签切刀，标签卷制器，标签剥离器，PCMCIA 内存卡扩充模块

条形码

UPC-A/E；EAN；JAN；MSi；Code 39/93/128；NW-7；

Inter-leaved 2of5； Industrial 2 of 5； Matrix 2 of 5；

UCC/EAN128；Maxicode；PDF417； Postnet；Bookland

二维条码： PDF 417；QR Code；Veri code；Maxi Code；Data matrix

条形码旋转： 0°，90°，180°，270°

使用环境

工作环境：41 -104 °F（5 - 40 °C） 相对温度 30 -80%无结露状态

存放环境：23 -140 °F（ -5 - 60 °C） 最大相对湿度 30-90% 无结露状态

其他参数

交流电源：100V / 220 V (±10%)　 50 / 60 Hz (±1%)

通讯接口：并行：IEEE1284

串行：RS-232C (9,600-57,600Bit/sec)，

RS-422/485 (9,600-57,600Bit/sec)，

网卡：10/100 兆位　 USB：USB 版本 1.1

外部端口：并行 ：36 针 Amp 接口　串行 ：DB-25 接口

扩充端口：14 针 Amp 接口

标签：

宽度： 5.04 英寸 - 11.7 英寸（ 128 毫米 -297 毫米）

长度：1.57 英寸 - 16.55 英寸（40 毫米 - 420 毫米）

类型：连续卷筒式，连续折叠式

碳带：

宽：279 毫米 长：300 米 厚：2.0 微米